

ニーズに対応した設計で 高品質を実現します。

製品の詳細



▶ HTWCⅡ (交換ヘッド型) シリーズ



型式	締付範囲	最小読取	有効長	角ドライブ	全長	重量
HTWC-50Ⅱ	10～50N・m	0.01N・m	268mm	9.53mm	337mm	0.34kg*
HTWC-100Ⅱ	20～100N・m	0.1N・m	321mm	12.70mm	394mm	0.42kg*
HTWC-200Ⅱ	40～200N・m	0.1N・m	460mm	12.70mm	536mm	0.77kg*
HTWC-300Ⅱ	60～300N・m	0.1N・m	650mm	19.05mm	730mm	1.16kg*
HTWC-400Ⅱ	80～400N・m	0.1N・m	875mm	19.05mm	955mm	1.65kg*
HTWC-600Ⅱ	120～600N・m	0.1N・m	1065mm	19.05mm	1152mm	2.33kg*

※交換ヘッドの重量は含みません

▶ HTWSⅡ (表示本体分離交換ヘッド型) シリーズ



型式	締付範囲	最小読取	有効長	角ドライブ	全長	重量
HTWS-1.5Ⅱ	0.3～1.5N・m	0.001N・m	145mm	6.35mm	195mm	0.09kg*
HTWS-3Ⅱ	0.6～3.0N・m	0.001N・m	145mm	6.35mm	195mm	0.09kg*
HTWS-5Ⅱ	1.0～5.0N・m	0.001N・m	145mm	6.35mm	195mm	0.09kg*

※トルクレンチのみ、交換ヘッド及び表示本体の重量は含みません

角度付加(オプション)

型式	角度校正	測定範囲	検出開始最小トルク	分解度	角度精度
Ang	有り	1°～999°	最大レンチ 5%～ 角度付加 1%～	0.1°	±2°+1digit
Dch	ナシ				

型式説明

型式	最大トルク	ピン式	防滴仕様(IPX6)	角度	無線
HTWC/HTWS	()	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
		P:ピン式	TG:防滴 ID:インジケータ TI:防滴インジケータ	Ang Dch	ZE

型式(例) HTW [C] - [100] II [P] - [TI] - [Ang] - [ZE] ※100N・mタイプすべてのオプション付

オプション適応一覧

型式	P	TG	ID	TI	Ang	Dch	ZE
HTWS-1.5・3.0・5.0	○	×	×	×	×	×	○
HTWC-50	○	○	×	×	○	○	○
HTWC-100・200	○	○	○	○	○	○	○
HTWC-300・400・600	ネジ式	○	○	○	○	○	○

交換シャंकには「クイックチェンジ式(標準)」と「ピンロック式」の2種類があります。
発注時にご指定ください(価格は同額です) 発注時の型式例 【HTWC-10IIP】

共通標準仕様

■ 負荷方向

左右両方向または
一方向設定可能、自動検出

■ 測定精度 ±1%+1digit

■ メモリー機能 最大6,000件

■ 測定モード

ピークホールド／ランモード

■ 作業管理 条件設定機能

設定件数:最大10種類
管理回数:連続～999回

■ スリープ機能／ オートパワーOFF機能

■ 電源

リチウム電池(内蔵)
作業時間:約35時間
(100回/時間)

■ インターフェース

RS232C準拠/USBコネクター

■ 標準付属品

・適用QCHラチェットヘッド
・専用PCソフトウェア
・USBケーブル
・充電アダプター